

Контрольные значения BOSCH EP оборудования системы впрыскивания дизельного топлива							
Дата контроля		09.04.2016		Время: 10:55:07		№ заказа: _____	
Идентификационный № клиента		Серийный №: _____					
ДАННЫЕ НАСОСА И ДАННЫЕ КЛИЕНТА							
ДАННЫЕ НАСОСА							
Вывод		13.11.02					
№ заказа		0 460 484 147CO					
Наименование насоса		VE4/8F2400R799					
ДАННЫЕ КЛИЕНТА							
Клиент		AVTOVAZ					
Двигатель		VAZ 341					
Мощность		40 кВт					
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕРКИ							
КАТ	Наименование	Модуль	Задан. параметр	мин.	макс.	Факт. параметры	АТ
	Контрольное масло, температура рециркуляции	°C	45	45.0	45.0		
	Перепускная дроссельная заслонка	мм	0.55				
	Поступающее давление	бар	0.35	0.30	0.40		
	Контрольный корпус форсунки - комбинация		1 688 901 022 M				
	Давление открытия	бар	130.00	127.00	133.00		
	Линия испытательного давления		1 680 750 073				
	Внешний диаметр	мм	6.00				
	Внутренний диаметр х	мм	2.00				
	Длина х	мм	450				

КАТ = категория (V = заданное значение, E = установочный параметр, U = проверочное значение)
АТ = вне допуска (задан X)